

Edal Podłogi

Płyta Ekopor Kolor

Panele EKOPOR kolor można układać luźno / pływająco w rzędach z zachowaniem szczelin dylatacyjnych (2 mm) między płytami, natomiast szerokość szczelin dylatacyjnych od wszystkich elementów stałych jak np. ściany, progi, filary i innych stałych konstrukcji winna wynosić do 10 mm.



Zastosowanie:

Panel podpodłogowy pod podłogi laminowane i wielowarstwowe drewniane

Właściwości:

- idealna powierzchnia pod podłogę laminowaną,
- niweluje nierówności podłoża, zarysowania i pęknięcia,
- zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną,
- poprawia znacznie komfort chodzenia,
- wolne od naprężeń własnych,
- łatwy i szybki w montażu,
- nie zawiera substancji szkodliwych,
- kompostowalny/nadający się na surowiec wtórny.



Wskazówki montażowe:

Panele EKOPOR kolor można układać luźno / pływająco w rzędach z zachowaniem szczelin dylatacyjnych (2 mm) między płytami, natomiast szerokość szczelin dylatacyjnych od wszystkich elementów stałych jak np. ściany, progi, filary i innych stałych konstrukcji winna wynosić do 10 mm.